

# MONTAGEANLEITUNG

## Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes).

Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Shop in Ihrer Nähe.



Österreich: 0 76 15 / 20 34 10 • Deutschland: 0 89 / 12 00 99 0 • Schweiz: 0 81 756 01 44



[beratung@grueneerde.com](mailto:beratung@grueneerde.com)



Shopadressen & Öffnungszeiten finden Sie auf [www.grueneerde.at/shops](http://www.grueneerde.at/shops)



07/17 313

Grüne  Erde

Grüne  Erde

Österreich Grüne Erde • Hauptstraße 9 • 4644 Scharnstein • Tel.: 0 76 15 / 20 34 10 • Fax: 0 76 15 / 77 07  
Deutschland Grüne Erde • Frauenstraße 6 • 80469 München • Tel.: 0 89 / 12 00 99 0 • Fax: 0 89 / 12 00 99 22  
Schweiz Grüne Erde • Postfach • 9471 Buchs • Tel.: 0 81 756 01 44 • Fax: 0 81 756 01 47

## Die Teile des Auszugstisches:

Die Montage ist hier am Auszugstisch Tonda dargestellt. Sie gilt auch für den Auszugstisch Albaro. Er unterscheidet sich von Tonda nur durch die eckige Tischplatte und die eckigen Tischbeine. Der Auszugsmechanismus ist bei beiden Tischen gleich.



Fixteil



Auszugsteil



**Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne!**

Auf der Rückseite dieser Montageanleitung finden Sie alle Möglichkeiten uns zu kontaktieren.

## Pflegehinweise

- Sollte die Holzoberfläche an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie die Stelle mit feinem Glaspapier leicht an und bringen Sie etwas Pflegeöl auf. Polieren Sie dann mit einem weichen Tuch nach.
- Vollholz ist robust. Dellen kann es trotzdem manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen, mit Pflegeöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.
- Ein Holzpflege-Set liegt der Lieferung bei.

## Sicherheitshinweise

- Die Sicherheit unserer Produkte – und damit Ihre Sicherheit – liegt uns sehr am Herzen. Folgen Sie daher bitte in Ihrem eigenen Interesse unbedingt den Angaben in dieser Montageanleitung und beachten Sie bereits vor dem Kauf die Sicherheitshinweise.
- Generell bitten wir Sie, bei der Montage und im täglichen Umgang mit unseren Möbeln auf Sicherheit zu achten – vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Besonders gilt dies für hohe Kleider- u. Bücherschränke, Regale, Modulsysteme, Möbel mit großen Laden etc.
- Unsere Möbel sind so gestaltet, dass sie in Selbstmontage zusammengebaut und aufgestellt werden können. Wenn Sie dies nicht selbst machen möchten, können Sie eine fachgerechte Montage bei uns in Auftrag geben. Die Auftragserteilung ist Voraussetzung dafür, dass wir die Möbel dann tatsächlich in Ihrer Wohnung zusammenbauen, aufstellen bzw. montieren dürfen.
- Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter Lappen kann sich nach Gebrauch unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Waschen Sie den Lappen daher umgehend nach Gebrauch gründlich mit Wasser aus und lassen Sie ihn vollständig trocknen.





2. Auszugsteil des Tisches in die Führungen des Fixteiles einfädeln, und ...



3. ... beide Teile langsam und vorsichtig Stück für Stück ...

## Ausziehen des Tisches



1. Plattenverbinder lösen, Tischhälften auseinanderziehen.



2. Zusatzplatte aus dem Rahmen heben, die beiden Plattenverbinder entfernen, Zusatzplatte um 90° drehen und zwischen die beiden Tischplatten einpassen.



**6.** Plattenverbinder mit Gratsdübeln in die schlüssellochartige Ausnehmung stecken und festklemmen. Dann links und rechts die beiden Sicherungsstifte hineindrücken – diese verhindern, dass die beiden Tischhälften zu weit auseinander gezogen werden.



**7.** Dank einer Dehnungsfuge kann das Holz bei schwankender Luftfeuchtigkeit arbeiten, ohne Schaden zu nehmen. Sollte (bei steigender Luftfeuchtigkeit und quellendem Holz) die Fuge schmaler als 4 mm werden: die Plattenverbinder vorübergehend entfernen, bis die Fuge wieder mindestens 4 mm breit ist.



**4.** ... zusammenschieben, bis ...



**5.** ... beide Tischhälften ohne Spalt satt aneinander liegen.



**3. Blenden montieren:** Gratdübel in die schlüssellochförmige Ausnehmung stecken, festklemmen.



**4. Beide Tischhälften mit der eingelegten Zusatzplatte vorsichtig zusammenschieben.** Alle 4 Plattenverbinder montieren (siehe unter 6.).

## Montage des Tisches für nicht ausgezogenen Zustand



**1. Die beiden Blenden an der Unterseite des Auszugsteiles festklemmen.**